



XTRA 5W30

DESCRIPTION

Huile synthétique universelle, très polyvalente pour moteurs essence et diesel (même munis d'un FAP), convient à tous les types de moteurs turbo-compressés ou non.

APPLICATION

La **XTRA 5w30 Bardahl** est issue d'une technologie Mid S.A.P.S pour un niveau de propreté optimal. Cette huile peut être utilisée pour des véhicules essence ou diesel équipées de catalyseurs 3 voies et de filtre à particules.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C2, C3
API	SN
VW	505.01
MERCEDES-BENZ	MB 229.51 / 229.52
GM-OPEL	DEXOS 2
BMW	Longlife-04

PROPRIÉTÉS

- ✓ Réduit la formation de cendres de combustion,
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Grande protection anti-corrosion, anti-usure, anti-mousse.



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,852
Viscosité -30°C	mPa.s	6400
Viscosité 40°C	mm ² /s	74,40
Viscosité 100°C	mm ² /s	12,3
Indice de Viscosité		163
Viscosité HTHS	mPa.s	3,6
Point d'éclair COC, °C	°C	242
Point d'écoulement, °C	°C	-36
Alcalinité TBN	mgKOH/g	7,8
Cendres Sulfatées	%	0,77

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

34113	3 x 5L
34117	205 L