



FICHE TECHNIQUE
V012020

XTRA 5W40

DESCRIPTION

Huile synthétique universelle, très polyvalente pour moteurs essence et diesel (même munis d'un FAP), convient à tous les types de moteurs turbo-compressés ou non.

APPLICATION

La **XTRA 5w40 Bardahl** est issue d'une technologie Mid S.A.P.S pour un niveau de propreté optimal. Cette huile peut être utilisée pour des véhicules essence ou diesel équipées de catalyseurs 3 voies et de filtre à particules.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C3
API	SN
VW	505.01
MERCEDES-BENZ	MB 229.51
BMW	Longlife-04

PROPRIÉTÉS

- ✓ Réduit la formation de cendres de combustion,
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Grande protection anti-corrosion, anti-usure, anti-mousse.

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com



FICHE TECHNIQUE
V012020

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,847
Viscosité -30°C	mPa.s	6460
Viscosité 40°C	mm2/s	83,00
Viscosité 100°C	mm2/s	13,40
Indice de Viscosité		164
Point d'éclair COC, °C	°C	236
Point d'écoulement, °C	°C	-30
Alcalinité TBN	mgKOH/g	7,8
Cendres Sulfatées	%	0,77

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

34123	3 x 5 L
34127	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com