



XTG 80W90

DESCRIPTION

Huile minérale extrême pression EP formulée pour la lubrification des engrenages à fortes charges: ponts, boîtes de vitesses, réduction finales, boîtes de transfert.

APPLICATION

La **XTG 80w90 Bardahl** est particulièrement adaptée aux engrenages hypoïdes très chargés.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

API	GL5
-----	-----

PROPRIÉTÉS

- ✓ Très bonnes propriétés Extrême Pression (EP),
- ✓ Point écoulement bas,
- ✓ Haute résistance contre la corrosion,
- ✓ Haute résistance contre l'oxydation,
- ✓ Anti-usure, anti-mousse.



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,883
Viscosité 40°C	mm ² /s	150,5
Viscosité 100°C	mm ² /s	15,2
Indice de Viscosité		102
Point d'éclair COC, °C	°C	214
Point d'écoulement, °C	°C	-27

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité. Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36271	12 x 1 L
36273	3 x 5 L
36278	20 L
36274	60 L
36277	205 L