



ATF DII

BESCHREIBUNG

Mineralisches Spezialöl für Automatikgetriebe, Servolenkungen, Drehmomentwandler u.a. entsprechend den Anforderungen nach DIII.

EINSATZGEBIET

Das BARDAHL ATF DIII Öl ist besonders geeignet für PKW, Nutzfahrzeug oder LKW (nach 1997). Auch für Off-Highway-Anwendungen.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

GM	Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH
ZF	TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C
FORD	Mercon/M2C138-CJ/166-H
VOLVO	97341
MAN	339V1/ 339Z1
CAT	TO-2
ALLISON	C4 / TES-389
MB	236.1/236.5/236.6/236.7/236.9
VOITH	55.6335 (G607)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Geringer Pourpoint,
- ✓ Hoher Viskositätsindex,
- ✓ Guter Stabilität,
- ✓ Hohe Korrosionsbeständigkeit,
- ✓ Gute Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleißschutz, Schaumschutz
- ✓ Farbe: rot





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 20°C	Kg/l	0,851
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	37,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,6
Viskositätsindex		175
Flammpunkt, °C	°C	210
Pourpoint, °C	°C	-51

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36281	12 x 1 L
36283	3 x 5 L
36288	20 L
36284	60 L
36287	205 L



NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.de
www.bardahloils.com