



## MULTI ATF 7 Gear

### BESCHREIBUNG

Synthetisches Automatikgetriebeöl höchster Qualität mit einem sehr hohen Viskositätsindex. Geeignet für Automatikgetriebe, Servolenkungen, Drehmomentwandler und anderen hydraulischen Systemen.

### EINSATZGEBIET

Das BARDAHL MULTI ATF 7 GEAR Öl bietet ausgezeichnete Stabilität und Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen. Ideal bei Kaltstart. Geeignet für Automatikgetriebe verschiedenen Herstellern, besonders Mercedes.

### SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

CHRYSLER	ATF+/-2/+3/+4
ALLISON	C4 / TES 389
MERCEDES-BENZ	236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/ 236.10/236.11/236.91
GM/ OPEL	DEXRON II/ IID/ IIE/ IIIG/ IIH
MITSUBISHI	SP-II/ SP-III/ ATF J-2
VAG VW/AUDI/SKODA/SEAT	G-052-025/ 052-055/ G-052-162/G-052-990/G- 055-025
FORD	WSS-M2C922-A1Mercon V/Mercon/WSSM2C922- A1
NISSAN	MATIC D/ J/ K/ W
HONDA	ATF Z1 (except in CVT)
MAZDA	M-III/ Type T-IV
HYUNDAI/KIA	SP-II/ SP-III
SUZUKI	ATF 3314/ 3317
SUBARU	ATF HP
TOYOTA /LEXUS	Type DII/ T/ T-III/ T-IV
ISUZU	ATF II/ III
JAGUAR	JLM 20238/ 20292/ 21044
JASO	M315 Type 1A
VOLVO	1161540
ZF	TE ML 11A/ 11B





## EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hohe Viskositätsindex für eine bessere Stabilität,
- ✓ zur Verlängerung der Lebensdauer
- ✓ Geringer Pourpoint,
- ✓ Sehr gute thermische Stabilität,
- ✓ Sehr gute Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleißschutz, Korrosionsschutz, Schaumschutz,
- ✓ Hochleistungsfähig Reibungsmindernden Additiven,
- ✓ Unschädlich mit synthetischen Dichtungen und Nicht-Eisenmetallen,
- ✓ Gute Beständigkeit gegen Vibrationen,
- ✓ Schnelle Inbetriebnahme beim Kaltstart,
- ✓ Viskosität zur Vermeidung erhöhten Kraftstoffverbrauch (fuel economy),
- ✓ Farbe: rot

## TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,855
Viskosität bei -30°C	mPa.s	2980
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	33,1
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,10
Viskositätsindex		185
Flammpunkt, °C	°C	200
Pourpoint, °C	°C	-54
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	n/A

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

## VERWENDUNG

**Handhabung:** Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

**Lagerung:** Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

## ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36581	12 x 1 L
36583	3 x 5 L
36588	20 L
36584	60 L
36587	205 L



**NOTHING WILL STOP YOU**

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2

T: (+32) (0) 69 59 03 60

[www.bardahl.de](http://www.bardahl.de)  
[www.bardahlloils.com](http://www.bardahlloils.com)