



XTM 20W50

DESCRIPTION

Huile minérale pour véhicules de tourisme et utilitaires. Idéale pour les parcs mixtes. Moteurs essences et diesel, GPL, non équipés de turbo ou de catalyseur.

APPLICATION

La **XTM 20w50 Bardahl** a un bon pouvoir détergent et une bonne protection contre l'usure grâce aux stabilisateurs de viscosité. Très bon pouvoir anti-rouille et anti-corrosion.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

API	SF/CD
-----	-------

PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite les dépôts sur les pistons,
- ✓ Très bon niveau de détergence,
- ✓ Anti-corrosion.



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20°C	Kg/l	0,871
Viscosité -15°C	cP	<9500
Viscosité 40°C	mm ² /s	153,35
Viscosité 100°C	mm ² /s	17,98
Indice de Viscosité		130

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36701	12 x 1 L
36702	4 x 4 L
36703	3 x 5 L
36708	20 L
36704	60 L
36709	205 L