



# Fixe écrou Moyen

JOINT  
ANAÉROBIE

GEL BLEU  
Tous métaux



## Sécuriser

5 g

**FACILE !**  
SÉCURISE EN  
MOINS DE **10-20**  
min Tous métaux

**Gel bleu anaérobie visqueux.**  
**Evite le desserrage dû aux chocs et aux vibrations.**  
**Protège les pièces de l'oxydation.**  
**Tenue en température de -55°C à +150°C.**  
**S'utilise sur tous filetages métalliques.**  
**Scellage non définitif, desserrage possible avec outil.**

### MODE D'EMPLOI

S'utilise sur un support propre et sec.

- 1 Appliquer le produit sur quelques centimètres du filetage.
  - 2 Assembler les pièces et laisser durcir.
- Un assemblage immédiat n'est pas obligatoire, le fixe écrou ne réagit qu'après l'assemblage des pièces.

 **Bien refermer le flacon après usage.**

Durée maximale de stockage 12 mois.

Temps de séchage : 10 à 20 min.

Temps de durcissement final : 12 H.

Attention. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient : 2,2'-ETHYLENE-DIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE; hydroperoxyde de  $\alpha,\alpha$ -diméthylbenzyle, hydroperoxyde de cumène; 2-PHENYLACETONHYDRAZIDE; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SADAPS BARD AHL  
BP 50050 Mouvaux  
59589 Bondueux Cedex  
Tél. : 0033 3 10 38 38 38  
www.bardahlfrance.com  
www.quickfds.fr

5g e



Réf. 49907 BA24317 73749908 RO

